

INTERSEZIONI			
ambito: strada ad alta intensità di traffico su fondo asfalto tipologia: attraversamento ciclabile su strada asfaltata A 1_ pavimentazione in resina epossidica 2_ cartello attraversamento ciclabile Figura II 324 Art. 135 3_markers stradali catarifrangenti "occhi di gatto" 4_rallentatori ottici di velocità e bande sonore 5_barriera di sicurezza		ambito: strada a bassa intensità di traffico su fondo sterrato tipologia: attraversamento su intersezione a T su strada sterrata C 1_ cartello attraversamento ciclabile Figura II 324 Art. 135	
ambito: strada a bassa intensità di traffico su fondo asfalto tipologia: attraversamento su intersezione a T su strada asfaltata B 1_ pavimentazione in resina epossidica 2_ cartello attraversamento ciclabile Figura II 324 Art. 135		ambito: strada ad alta intensità di traffico su fondo in asfalto tipologia: attraversamento con isola direzionale D 1_ isola direzionale 2_ cartello "attraversamento ciclabile" Figura II 324 Art. 135, l=60 cm, classe di rifrangenza RA2, sostegno tubolare Ø 48, antiriflessione h = 3,00 m 3_cartello "passaggio obbligatorio a destra" Figura II 80c Art. 122, D=60 cm, classe di rifrangenza RA2, delineatore speciale ostacolo in gomma di colore giallo, sostegno tubolare Ø 60, antiriflessione h = 1,00 m 4_Markers stradali catarifrangenti "occhi di gatto" 5_pavimentazioni in resina epossidica	

NOME	TIPOLOGIA INTERSEZIONE	TIPOLOGIA STRADA	FONDO	TIPOLOGIA INTERVENTO	CODICE INTERVENTO
INTERSEZIONE A	attraversamento	Extraurbana SP	Asfalto	illuminazione Segnalitica verticale Segnalitica orizzontale	aur sevj_P R2 sego_P R1
INTERSEZIONE B	attraversamento	Urbana	Asfalto	Segnalitica verticale Pavimentazioni	sevj_P R2 pav_r
INTERSEZIONE C	attraversamento	Extraurbana poderele	Sterrato	Segnalitica verticale Segnalitica orizzontale	sevj_P R2 sevj_P R2
INTERSEZIONE D	attraversamento con isola direzionale	Extraurbana SS	Asfalto	Segnalitica verticale Pavimentazioni Isola direzionale	sevj_P R2 pav_r is